



OFFICINE SMAC S.p.A.

Via Sacco e Vanzetti, 13/15 - Fiorano Modenese - Italy
Phone +39 0536 832050 - Fax +39 0536 830089
www.smac.it - info@smac.it

Kryo

Klima

La gamma più completa di raffreddatori per piastrelle

The most complete range of tile coolers



Pensa al meglio, al top, ai più performanti e venduti raffreddatori per piastrelle.

Ora pensa a come superare l'eccellenza, scopri nuovi orizzonti, supera nuovi confini e scavalca i tuoi limiti.

Nuove dimensioni, nuovo software, nuovo look, maggiore potenza di raffreddamento e risparmio energetico.

Smac, oltre l'eccellenza. La più completa gamma di raffreddatori per piastrelle, per ogni esigenza e formato.

Think about the best, the top, the most powerful and sold tile coolers.

Now think to overcome the excellence, discovers new horizons, exceeds new borders and climbs over your limits.

New dimensions, new software, new look, greater cooling end energy saving.

Smac, excellence over. The most complete range of tile coolers, for every need and size.

CARATTERISTICHE :

- temperatura circuito di raffreddamento: fino a -25°C
- temperatura aria in uscita: fino a -10°C
- portata aria: fino a 9000 m³/h
- installazione rapida sulla linea
- sistema di abbattimento umidità residua
- no filtri
- totale assenza di vapore dai pezzi in uscita
- funzione di pulizia automatica
- sistema brevettato di ricircolo e trattamento aria
- touch-screen a colori di grandi dimensioni
- oltre 120 unità installate nell'ultimo anno
- formato max piastrella: 1000/1500/2000 mm

FEATURES:

- cooling system temperature: up to -25°C
- air output temperature: up to -10°C
- air flow delivery: up to 9000 m³/h
- quick installation on the line
- steam residual removal system
- no filters to clean
- no steam from the tiles
- automatic self-cleaning system
- patented recirculation and air treatment system
- large color touch-screen
- more than 100 units installed last year
- max tile size: 1000/1500/2000 mm



Installazione rapida
Quick installation



Temperatura fino a -25° C
Temperature up to -25° C



Abbattimento condensa
No steam



Migliore qualità di stampa
Higher printing quality



Riduzione tempi di pulizia
Save cleaning time



Aumento durata teste di stampa
Printing heads longer life



Incremento della produzione
Production increase



Sistema integrato
"All in one" system



Funzione risparmio energetico
Energy saving automatic function



Sistema brevettato
Patented system

